
КОНЦЕВАЯ ТРУБНАЯ ЗАГЛУШКА VSCHK





С внутренним конусом 24°.

Серия	Внешний диаметр трубы	S	S_1	L_1	L_2	Артикул для заказа[1]	PN (бар)
L	6	12	14	22	7,0	VSCHK6LZ	500
	8	14	17	23	8,0	VSCHK8LZ	500
	10	17	19	24	9,0	VSCHK10LZ	500
	12	19	22	25	10,0	VSCHK12LZ	400
	15	24	27	26	11,0	VSCHK15LZ	400
	18	27	32	28	11,5	VSCHK18LZ	400
	22	32	36	30	13,5	VSCHK22LZ	250
	28	41	41	31	14,5	VSCHK28LZ	250
	35	46	50	36	14,5	VSCHK35LZ	250
	42	55	60	39	16,0	VSCHK42LZ	250
S	6	14	17	26	11,0	VSCHK6SZ	800
	8	17	19	28	13,0	VSCHK8SZ	800
	10	19	22	29	12,5	VSCHK10SZ	800
	12	22	24	31	14,5	VSCHK12SZ	630
	14	24	27	34	16,0	VSCHK14SZ	630
	16	27	30	34	15,5	VSCHK16SZ	630
	20	32	36	39	17,5	VSCHK20SZ	400
	25	41	46	44	20,0	VSCHK25SZ	400
	30	46	50	47	20,5	VSCHK30SZ	400
	38	55	60	54	23,0	VSCHK38SZ	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**.
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$