
ШАРОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ARVA





Направление потока в сторону штуцера с наружной резьбой.

Резьба BSP параллельная.

Давление открытия 3 бар.

Серия	Внешний диаметр трубы	L_1[4]	l_1	i	S	S_1	G	Артикул для заказа[1]			
								Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
LL	4	30	21,0	11	11	10	G 1/8" A	ARVA4RLLZ	100	XARVA4RLLZ	100
	6	30	19,5	11	11	12	G 1/8" A	ARVA6RLLZ	100	XARVA6RLLZ	100
	8	31	20,5	11	12	14	G 1/8" A	ARVA8RLLZ	100	XARVA8RLLZ	100
L	8	42	27,0	14	17	17	G 1/4" A	ARVA8RLZ	250	XARVA8RLZ	250
	10	41	26,0	14	19	19	G 1/4" A	ARVA10RLZ	250	XARVA10RLZ	250
S	6	44	29,0	14	17	17	G 1/4" A	ARVA6RSZ	400	XARVA6RSZ	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L1 — примерная длина с затянутой гайкой

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$